



Licencia de fabricación de Producto Sanitario Nº 5816 - PS

IBV ENTIDAD ASOCIADA

Empresa asociada al Instituto de Biomecánica de Valencia

ceTEM
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia

Formas Descanso, se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas o de diseño del producto sin previo aviso

anagradiseño

PACK



para cuidarte



CAMA
alux



COLCHÓN
samay



PACK
para cuidarte

75 x 190
490 €

90 x 190
490 €

105 x 190
530 €

«««FIRMEZA»»»



REFUERZO LUMBAR



FLEXIBILIDAD DE LAMAS



TACOS HYTREL



HERRAJE REFORZADO



MANDO CON CABLE



MADERA DE HAYA



PEFC



características técnicas

Estructura:

- Alta resistencia al impacto, y óptima durabilidad y mantenimiento. Somier reforzado.
- Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm esmaltado epoxi termoendurecido.

Lecho:

- Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm esmaltado en epoxi termoendurecido.
- 24 lamas en madera de haya natural contrachapadas flexibles con recubrimiento en papel aluminico grabada.
- Las lamas en madera de haya, soportan mejor la humedad y el peso.
- Lamas montadas sobre soporte Hytrel oscilantes dobles, permiten que las lamas puedan adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
- Cinco planos articulados por motor doble con cable.
- Plano lumbar fijo, que a su vez incorpora doble lama, y cursores especiales para la regulación de firmeza.
- Juego de patas metálicas.



ATÉRMICO



ALTURA



FIRMEZA



TEJIDO STRECH



DESENFUNDABLE



VISCOELÁSTICO



HIPOALERGÉNICO



ERGONÓMICO



ANTIÁCAROS



TRANSPIRABLE



características técnicas

- Compuesto por un núcleo de 18 cm HR más 2 cm de viscoelástica para obtener la firmeza necesaria.
- La combinación de este material HR, proporciona el equilibrio, y la firmeza del colchón.
- Sólo tienen una cara útil para dormir, en este caso sólo hay que voltearlo de cabeza a pies.
- Se adapta ergonómicamente al cuerpo.
- Colchón desenfundable.
- Altura total 23 cm.

Composición funda:

Funda interior blanca en poliéster 100 %.
Funda exterior confeccionada en tejido stretch en color blanco, con acolchado continuo.
Relleno de fibra 100% poliéster de 150 gr/m2
Forro de TNT de 30 gr/m2.
Lavar en seco. Plancha max. 100°C